

Мониторы питания, супервизоры

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mpw@nt-rt.ru || сайт: <https://microchip.nt-rt.ru/>

MCP100-270DI/TO

Супервизор электропитания 2.70В инверсный выход сброса TO92



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.625V

MCP100-270HI/TO

Монитор питания 2.55...2.7V -40...+85C active low RESET



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.625V

MCP100-300HI/TO

Супервизор электропитания инверсный комплементарный выход сброса



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.925V

MCP100-315DI/TO

Монитор питания 3.0...3.15V -40...+85C active low RESET



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 3.075V

MCP100-450DI/TO

Монитор питания 4.25...4.5V -40...+85C active low RESET



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.375V

MCP100-450HI/TO

Супервизор электропитания инверсный выход сброса TO-92

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1



Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.375V

MCP100-475DI/TO

Монитор питания 4.5...4.75V -40...+85C active low RESET



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.625V

MCP100-475HI/TO

Супервизор электропитания инверсный выход сброса TO-92



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.625V

MCP100T-270I/TT

Монитор питания 2.55...2.7V -40...+85C active low RESET



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.625V

MCP100T-300I/TT

Монитор питания 2.85...3.0V -40...+85C active low RESET



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.925V

MCP100T-300I/TT

Производитель: Microchip Technology Inc.

MCP100T-315I/TT

Супервизор электропитания инверсный выход сброса SOT23-3



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 3.075V

MCP100T-450I/TT

Монитор питания 4.25...4.5V -40...+85C active low RESET



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.375V



MCP100T-460I/TT

Супервизор электропитания инверсный выход сброса SOT23-3

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3

MCP100T-475I/TT

Монитор питания 4.5...4.75V -40...+85C active low RESET



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.625V

MCP100T-485I/TT

Монитор питания 4.6...4.85V -40...+85C active low RESET



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.725V

MCP101-270HI/TO

Монитор питания 2.55...2.7V -40...+85C active high RESET



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active High
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.625V

MCP101-450DI/TO

Монитор питания 4.25...4.5V -40...+85C active high RESET



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active High
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.375V



MCP101-475DI/TO

Монитор питания 4.5...4.75V -40...+85C active high RESET

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active High
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.625V



MCP101T-315I/TT

Супервизор электропитания выход сброса высоким уровнем SOT23-3


Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active High
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 3.075V



MCP101T-450I/TT

Монитор питания 4.25...4.5V -40...+85C active high RESET

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active High
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.375V



MCP101T-450I/TT

Производитель: Microchip Technology Inc.



MCP101T-460I/TT

Супервизор электропитания выход сброса высоким уровнем SOT23-3

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active High
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.475V



MCP101T-475I/TT

Монитор питания 4.5...4.75V -40...+85C active high RESET

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active High
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.625V

MCP102T-240E/TT

Супервизор электропитания 2.32V



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 80 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.32V

MCP102T-240E/TT

Производитель: Microchip Technology Inc.

MCP102T-300E/TT

Монитор электропитания 2.93В инверсный выход сброса SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 80 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.93V

MCP111T-195I/TT

Детектор напряжения 1.9В инверсный выход сброса SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Пороговое напряжение: 1.9V

MCP111T-240E/LB

Детектор напряжения 2.32В инверсный выход сброса SC70-3



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-323
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Пороговое напряжение: 2.32V

MCP111T-240E/TT

Детектор напряжения 2.32В инверсный выход сброса SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Пороговое напряжение: 2.32V

MCP111T-270E/TT

Детектор напряжения 2.63В инверсный выход сброса SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Пороговое напряжение: 2.63V

MCP111T-300E/TT


Детектор напряжения 2.93В инверсный выход сброса SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Пороговое напряжение: 2.93V

MCP111T-315E/LB

Детектор напряжения 3.08В инверсный выход сброса SC70-3



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-323
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Пороговое напряжение: 3.08V

MCP111T-315E/TT

Монитор электропитания 3.В...5.5В инверсный выход сброса SOT-23



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Пороговое напряжение: 3.08V

MCP111T-450E/TT

Детектор напряжения 4.38В инверсный выход сброса SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Пороговое напряжение: 4.38V

MCP111T-475E/TT

Детектор напряжения 4.63В инверсный выход сброса SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Пороговое напряжение: 4.63V

MCP112T-195I/TT

Детектор напряжения 1.90В комплементарный выход SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Пороговое напряжение: 1.9V



MCP112T-240E/TT

Детектор напряжения 2.32В инверсный выход сброса

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3



MCP112T-290E/TT

Супервизор электропитания 2.90В инверсный выход сброса SOT23B-3

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Пороговое напряжение: 2.9V



MCP120-270DI/TO

Монитор питания 2.55...2.7V -40...+85C open drain output

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO92-3



MCP120-450DI/TO

Монитор питания 4.2...4.5V -40...+85C open drain output

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO92-3



MCP120-450GI/TO

Монитор питания 4.2...4.5V -40...+85C open drain output

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO92-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset


Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 4.375V



MCP120T-270I/TT

Производитель: Microchip Technology Inc.



MCP120T-270I/TT

Супервизор электропитания 2.70В открытый сток SOT23

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.625V

MCP120T-300I/TT

Монитор питания 2.85...3.0V -40...+85C open drain output

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector



Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.925V

MCP120T-315I/TT

Супервизор электропитания 3.15V открытый сток SOT23



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 3.075V

MCP120T-450I/TT

Производитель: Microchip Technology Inc.



MCP120T-450I/TT

Монитор питания 4.2...4.5V -40...+85C open drain output

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.375V



MCP120T-460I/TT

Супервизор электропитания для процессора 4.475V 3B/3.3B/5B

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.475V



MCP120T-475I/TT

Монитор питания 4.5...4.75V -40...+85C open drain output

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-23
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.625V



MCP121T-240E/TT

Супервизор электропитания 2.32V инверсный выход сброса SOT-23B

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 80 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.32V

MCP121T-270E/TT

Производитель: Microchip Technology Inc.

MCP121T-270E/TT

Монитор электропитания 2.63В 80мс для поверхностного монтажа
SOT23-3



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 80 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.63V

MCP121T-300E/TT

Супервизор электропитания 2.93В инверсный выход сброса SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 80 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.93V

MCP121T-315E/TT

Супервизор электропитания 3.08В инверсный выход сброса SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 80 ms Minimum
Пороговое напряжение: 3.08V

MCP121T-450E/TT

Супервизор электропитания 4.38В инверсный выход сброса SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 80 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.38V

MCP121T-475E/TT

Супервизор электропитания микропроцессора 4.63В SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 80 ms Minimum

Пороговое напряжение: 4.63V

MCP130-270HI/TO

Супервизор электропитания выход с подтяжкой 5кОм низкое энергопотребления TO-92



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO92-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.625V

MCP130-300DI/TO

Монитор питания 2.85...3V -40...+85C open drain output



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: TO92-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector


Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.925V

MCP130-300FI/TO

Производитель: Microchip Technology Inc.



MCP130-300FI/TO

Монитор питания 2.85...3V -40...+85C open drain output



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.925V

MCP130-315I/SN

Супервизор электропитания с подтяжкой 5кОм 3.15B 8SOIC



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOIC8
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 3.075V

MCP130-450DI/TO

Производитель: Microchip Technology Inc.

MCP130-450DI/TO

Монитор электропитания 4.5B 150мс TO-92-3



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.375V

MCP130-450HI/TO

Супервизор электропитания выход с подтяжкой 5кОм низкое энергопотребления TO-92



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.375V

MCP130-475DI/TO

Монитор питания 4.5...4.7V -40...+85C open drain output



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: TO92-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Open Drain or Open Collector
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.625V

MCP130T-270I/TT

Супервизор электропитания 2.70В инверсный выход сброса SOT23

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.625V



MCP130T-300I/TT

Супервизор электропитания 3.00В инверсный выход сброса SOT23

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.925V



MCP130T-315I/TT

Супервизор электропитания 3.15В инверсный выход сброса SOT23

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 3.075V



MCP130T-450I/TT

Супервизор электропитания 4.50В инверсный выход сброса SOT23

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 4.375V



MCP130T-475I/TT

Супервизор электропитания 4.75В инверсный выход сброса SOT23

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 4.625V



MCP130T-485I/TT

Супервизор электропитания 4.85В инверсный выход сброса SOT23

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low



Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 4.725V

MCP1316MT-29LE/OT

Монитор электропитания 2.9В 140мс для поверхностного монтажа SOT-23-5



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 140 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.9V

MCP1316MT-29ME/OT

Супервизор электропитания инверсный выход сброса



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 140 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.9V

MCP131T-450E/TT

Супервизор электропитания микропроцессора 4.38В SOT-23B



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 80 ms Minimum

Пороговое напряжение: 4.38V

MCP1320T-25LE/OT

Супервизор электропитания

Производитель: Microchip Technology Inc.

MCP1320T-29LE/OT

Супервизор электропитания 2.90В открытый сток SOT23-5



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 140 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.9V

MCP1320T-46LE/OT

Супервизор электропитания 4.60В открытый сток SOT23-5



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 140 ms Minimum

Пороговое напряжение: 4.6V

MCP1322T-29LE/OT

Супервизор электропитания 2.9В открытый сток SOT23-5



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23-5

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain, Push-Pull

Сигнал сброса (High/Low): Active High/Active Low

Время сигнала сброса: 140 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.9V

MCP809T-270I/TT

Супервизор электропитания 2.70В инверсный выход сброса SOT23



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.625V

MCP809T-300I/TT

Супервизор электропитания инверсный комплементарный выход сброса



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.925V

MCP809T-315I/TT

Супервизор электропитания 3.15В инверсный выход сброса SOT23



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum

Пороговое напряжение: 3.075V

MCP809T-475I/TT

Супервизор электропитания 4.75В инверсный выход сброса SOT23



Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT23-3

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.625V

MCP809T-485I/TT

Супервизор электропитания 4.85В инверсный выход сброса SOT23



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.725V

MCP810T-315I/TT

Супервизор электропитания 3.15В выход сброса высоким уровнем SOT23



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active High
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 3.075V

MCP810T-475I/TT

Супервизор электропитания 4.75В выход сброса высоким уровнем SOT23



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active High
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.625V

MCP810T-485I/TT

Супервизор электропитания 4.85В выход сброса высоким уровнем SOT23



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active High
Время сигнала сброса: 150 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.725V



MIC2774L-29YM5-TR

Контрольные цепи Dual Voltage Supervisor with 0.3V and 2.93V Thresholds, Active-Low Push-Pull Out

Производитель: Microchip Technology Inc.

MIC2775-29YM5-TR

Контрольные цепи Single Voltage Supervisor with Dual Active-High and Low Push-Pull Outputs, Manual

Производитель: Microchip Technology Inc.



MIC6315-29D3UY-TR

Контрольные цепи Reset Generator, Active Low, 2.93V VTH, Manual Reset

Производитель: Microchip Technology Inc.



MIC6315-30D3UY-TR

Супервизор процессора 3В 1-активный низкий/открытый сток 4-Pin SOT-143 лента на катушке

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-143-4



MIC811SUY-TR

Контрольные цепи Microprocessor Reset Circuit with Manual Reset, Push-Pull Active-Low Output, 2.9

Производитель: Microchip Technology Inc.




MIC811TUY-TR

Монитор электропитания со сбросом для микропроцессора

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT143-4



PAC1720-1-AIA-TR

Монитор питания сдвоенный с датчиком тока 10-Pin DFN лента на катушке

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: 10-DFN (3x3)



TC1232EOA

Супервизор электропитания 4,5/4,75В -40/+85°C сторожевой таймер SO8

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SO-8

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Open Drain or Open Collector

Сигнал сброса (High/Low): Active High/Active Low

Время сигнала сброса: 250 ms Minimum

Пороговое напряжение: 4.37V, 4.62V



TC1270ASVRCTR

Монитор электропитания со сбросом 2.93В SOT143-4

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-143

Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset

Число контролируемых напряжений: 1

Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole

Сигнал сброса (High/Low): Active Low

Время сигнала сброса: 140 ms Minimum

Пороговое напряжение: 2.93V




TC54VC4202ECB713

Супервизор процессора 4.2В активный ноль/КМОП/защелка 3-Pin SOT-23A лента на катушке

Производитель: Microchip Technology Inc.

Корпус: SOT-23A-3



TC54VC4302EMB713

IC VOLT DETECTOR 4.3V SOT89

Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-89-3

TCM809LENB713

Монитор электропитания со сбросом 4.63B SOT23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 140 ms Minimum
Пороговое напряжение: 4.63V

TCM809SENB713


IC RESET MONITOR 2.93V SOT23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3

TCM809SVLB713

Монитор электропитания со сбросом 2.93B SC70-3



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-323
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 140 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.93V

TCM809TENB713


IC RESET MONITOR 3.08V SOT23B



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT23-3

TCM809ZVLB713

Монитор электропитания со сбросом 2.32B SC70-3



Производитель: Microchip Technology Inc.
Корпус: SOT-323
Тип супервизора: Simple Reset/Power-On Reset
Число контролируемых напряжений: 1
Тип выхода: Push-Pull, Totem Pole
Сигнал сброса (High/Low): Active Low
Время сигнала сброса: 140 ms Minimum
Пороговое напряжение: 2.32V

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: mpw@nt-rt.ru || сайт: <https://microchip.nt-rt.ru/>